

e l e r o

RevoLine: RolTop S

Trubkové pohony pro rolety

pro hřídel min. Ø 40 mm



Elektronické nastavení koncových dorazů se soft dojetím na doraz.
Nastavení pomocí montážního kabelu, nebo samo nastavitelné.
Nástrčný přívodní kabel bílý 2m.

Tichá bezkontaktní magnetická brzda.

Programovatelné uvolnění na horním dorazu.

Paralelně zapojitelné.

Inteligentní měření a volba síly při každé nepřerušené jízdě.

Rozeznání najetí na překážku v obou směrech a její uvolnění.

Ochrana proti přimrznutí.

Nastavení koncových dorazů

nahoře	dole
volně nastavitelné	volně nastavitelné
automaticky	volně nastavitelné
volně nastavitelné	Automaticky
automaticky	automaticky

	RolTop S1,5/70	RolTop S3/30	RolTop S5/30	RolTop S5	RolTop S8	RolTop S12
Jmenovité napětí (V)	230					
Frekvence (Hz)	50					
Tichá brzda	•	•	•	•	•	
Krouticí moment	1,5 Nm	3 Nm	5 Nm		8 Nm	12 Nm
Otáčky /min.	70	30	30	17	17	17
Rozsah kon.doraz.	160 ot.	80 ot.	40 otočení			
Jmenovitý proud	0,55 A		0,73 A	0,55 A	0,73 A	
Jmenovitý příkon	130 W		168 W	130 W	168 W	
Provozní teplota	-20 až +60°C					
Bílá hlava pohonu	•	•	•			
Krytí	IP44					
Celková délka	545 mm					
Hmotnost	1,3 kg		1,2 kg		1,3 kg	
K dodání	2-3 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny	skladem	skladem	1-2 týdny
Objednací číslo	30.221.0001	30.211.0001	30.231.0001	30.233.0001	30.253.0001	30.813.0001

Při samonastavení koncových dorazů je nutné použít aretačních závěsů a zářezek na koncové liště.

Příslušenství pro RevoLine S



Unašeč a adapter jsou vždy v sadě

Katalog. číslo	Popis	S drážkou	Kulaté	Profil
22.017.0001	Ø 52 x 1,5 mm	•		
22.004.0001	Ø 63 x 1,0 mm	•		
22.011.0001	Ø 40 x 1,0 mm		•	
22.009.0001	Ø 40 x 1,5 mm		•	
13.119.0601	Ø 38 x 1,0 mm		•	
22.015.0001	Ø 42 x 1,0 mm		•	
22.071.0001	Ø 50 x 1,5 mm		•	
22.016.0001	Ø 50 x 2,0 mm,		•	
22.010.0001	pro 8-hran, SW 40			•
23.097.0001	Ø 42mm Silent Gliss			•
22.013.0001	Ø 42 x 2,0 mm			•
22.018.0001	Ø 43,5 mm			•
22.014.0001	Ø 45 mm, ZF45			•
22.002.0001	AXE Ø 48 mm, GHC			•
22.006.0001	pro 8-hran, SW 50			•
22.007.0001	Ø 50 x 1,5 mm, Siral			•
22.008.0001	54 x 0,5 mm, ZF54			•
22.005.0001	pro 8-hran, SW 60			•

Prodloužení délky kabelu oproti dodávanému 2m standardu

Kabel bílý, nástrčný 3m.	99.000.4201
Kabel bílý, nástrčný 5m.	99.000.4301
Kabel bílý, nástrčný 10m.	99.000.4401



Uložení pro 99.000.7401

23.322.0001



Mezideska hlavy pohonu

99.000.7401



Quickconnect - kabelová rychlospojka, IP65

23.395.2701



Adapter hlavy z S na M

22.145.0001



Montážní kabel

23.395.9000

e l e r o

RevoLine: RolTop M

Trubkové pohony pro rolety

pro hřídel min. Ø 50 mm.



Elektronické nastavení koncových dorazů se soft dojetím na doraz.
Nastavení pomocí montážního kabelu, nebo samo nastavitelné.
Nástrčný přívodní kabel bílý 2m.
Tichá bezkontaktní magnetická brzda do 20Nm.
Programovatelné uvolnění na horním dorazu.
Paralelně zapojitelné.
Inteligentní měření a volba síly při každé nepřerušené jízdě.
Rozeznání najetí na překážku v obou směrech a její uvolnění.
Ochrana proti přimrznutí.

Nastavení koncových dorazů

nahore	dole
volně nastavitelné	volně nastavitelné
automaticky	volně nastavitelné
volně nastavitelné	automaticky
automaticky	automaticky

	RolTop M6	RolTop M10	RolTop M20	RolTop M30	RolTop M40	RolTop M50
Jmenovité napětí	230V / 50 Hz					
Krouticí moment		10 Nm	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm
Otáčky /min.	14					
Rozsah kon.doraz.	40 otočení					
Jmenovitý proud	0,52 A	0,6 A	0,9 A		1,2 A	1,3 A
Jmenovitý příkon	118 W	140 W	200 W		27 W	300 W
Provozní teplota	-20 až +60°C					
Krytí	IP44					
Celková délka	446mm	466mm	526mm	516mm	546mm	
Hmotnost	1,4kg	1,6kg	2,2kg			
K dodání	skladem	skladem	skladem	skladem	1-2 týdny	1-2 týdny
Hlava elero	34.301.0001	34.221.0001	34.231.0001	34.241.0001	34.251.0001	34.261.0001
K dodání	skladem	skladem	Skladem	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny
Hlava SH	39.301.0001	39.221.0001	39.231.0001	39.241.0001	39.51.0001	39.261.0001

Příslušenství pro pohony řady M

Katalog. číslo	Popis	S drážkou	Kulaté	Profil
23.031.0001	Ø 63 x 1,0 mm	•		
23.018.0001	Ø 70 lmbac	•		
23.015.0001	Ø 78 x 1,25 mm	•		
23.048.0001	Ø 80 x 1,2mm lmbac	•		
23.681.0001	Ø 85 mm	•		
13.116.2901	Ø 50 x 1,5mm		•	
23.044.0001	Ø 60 x 1,5mm		•	
23.046.0001	Ø 70 x 1,5mm		•	
23.372.0001	Ø 120 x 1,5 mm		•	
23.012.0001	SW50 Selve 8-hran			•
23.036.0001	SW60 lmbac 8-hran			•
23.379.0001	SW60 Selve 8-hran			•
23.011.0001	SW70 Selve 8-hran			•
23.380.0001	Ø 64mm, Zurfl. Feller			•



Unašeč a adapter jsou vždy v sadě



Uložení s centrováním otvorem(alu)

23.003.0201



Universální otočné uložení do 30 Nm

23.615.4401




Univerzální uložení do 50Nm

23.004.0001



Quickconnect - kabelová rychlospojka, IP65

23.395.2701



Montážní deska pro NHK pohony

23.800.0001



Montážní deska pro NHK pohony

23.687.0501



Pevná klika s hákem 1,4m

12.300.0901



Montážní kabel

23.243.0002



Závěsné oko 7mm 6-hran, 180mm
23.771.0002

Závěsné oko 7mm 6-hran, 460mm
23.771.0102

e l e r o

RevoLine: RolTop L

Trubkové pohony pro rolety

pro hřídel min. Ø 63 mm.



Nastavení koncových dorazů

nahoře	dole
volně nastavitelné	volně nastavitelné
automaticky	volně nastavitelné
volně nastavitelné	automaticky
automaticky	automaticky

Elektronické nastavení koncových dorazů se soft dojetím na doraz.
Nastavení pomocí montážního kabelu, nebo samo nastavitelné.
Nástrčný přívodní kabel bílý 2m.

Programovatelné uvolnění na horním dorazu.

Paralelně zapojitelné.

Inteligentní měření a volba síly při každé nepřerušené jízdě.

Rozeznání najetí na překážku v obou směrech a její uvolnění.

Ochrana proti přimrznutí.

Ve verzi -868 s vestavěným rádiovým přijímačem.

	RolTop L60	RolTop L80	RolTop L60 -868	RolTop L80 -868
Jmenovité napětí	230V / 50 Hz			
Krouticí moment	60 Nm	80 Nm	60 Nm	80 Nm
Otáčky /min.	14			
Rozsah kon.doraz.	35 otočení			
Jmenovitý proud	1,65 A	2,2 A	1,65 A	2,2 A
Jmenovitý příkon	380 W	490 W	380 W	490 W
Provozní teplota	-20 až +60°C			
Krytí	IP44			
Celková délka	585mm			
Hmotnost	3,3kg	3,8kg	3,3kg	3,8kg
K dodání	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny
Objednací číslo	36.731.0001	36.741.0001	36.732.0006	36.742.0006

e l e r o

Příslušenství pro pohony řady L

Katalog. číslo	Popis	S drážkou	Kulaté	Profil
23.070.0001	Ø 78 x 1mm	•		
23.378.0001	Ø 85 x 1mm	•		
23.064.0001	Ø 63 x 1,5mm		•	
23.067.0001	Ø 70 x 1,5mm		•	
23.066.0001	Ø 70 x 2mm		•	
23.063.0001	Ø 98 x 2mm		•	
23.062.0001	Ø 102 x 2mm		•	
23.079.0001	Ø 133 x 2,5mm		•	
26.060.0001	SW70, Seve 8-hran			•
23.074.0001	80 Zuglüh-Feller			•
23.077.0001	Ø 85 x 1,2mm, Imbac			•
23.078.0001	SW102 x 2mm Alulux			•
23.072.0001	SW114, 8-hran Heroal			•
23.076.0001	Ø 128 x 1,5mm Alukon			•




Unašec a adapter jsou vždy v sadě




Uložení s centrováním otvorem (alu)

23.003.0201



Uložení pro markýzy (alu) závit M6/M8

23.003.0301



Universální uložení na desce 100x100mm

23.615.9901



Montážní kabel

23.243.0002



Montážní kabel

23.395.9000



**Prodloužení délky kabelu
oproti dodávanému 2m standardu**

Kabel bílý, nástrčný 3m. **99.000.4201**

Kabel bílý, nástrčný 5m. **99.000.4301**

Kabel bílý, nástrčný 10m. **99.000.4401**