



# Žaluziové pohony

precizní a spolehlivé



Pro optimální regulaci slunečního svitu a k vylepšení klimatu v místnosti lze použít žaluziové pohony od elero, které lze, dle potřeby, ovládat centrálně nebo jednotlivě.

# elero-žaluziové pohony činí život komfortnějším

## Optimální výkon díky preciznosti a spolehlivosti

Typ	Max. krouticí moment	Příkon	Jmenovitý proud	Spínací doba	Izolační třída	Konden-zátor	Délka kabelu včetně zástrčky		Průřez kabelu	Krytí	EMC	RoHS	CE
							Stas 3	Stas 4					
JA 06 Soft	6 Nm	115 W	0,5 A	5 min	F	integr.	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JA 09 Soft	9 Nm	140 W	0,6 A	4 min	F	integr.	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44			•
JA 06 e	6 Nm	115 W	0,5 A	5 min	F	externí	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JA 06 dk	6 Nm	115 W	0,5 A	5 min	F	integr.	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JA 10 dk	10 Nm	125 W	0,55 A	5 min	F	integr.	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JA 20 dk	20 Nm	230 W	1,0 A	4 min	F	integr.	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JAR 06 Soft	6 Nm	115 W	0,5 A	5 min	F	integr.		1,0 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JAR 09 Soft	9 Nm	156 W	0,68 A	4 min	F	integr.		1,0 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JAR 06 dk	6 Nm	115 W	0,5 A	5 min	F	integr.		0,8 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JAR 10 dk	10 Nm	125 W	0,55 A	5 min	F	integr.		0,8 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JAR 20 dk	20 Nm	230 W	1,0 A	4 min	F	integr.		0,8 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44	•	•	•
JA 05 Soft-SMI	5 Nm	115 W	0,5 A	5 min	F	integr.		1,0 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44			•
JA 09 Soft-SMI	9 Nm	156 W	0,68 A	4 min	F	integr.		1,0 m	5 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44			•
JA 10 NHK	10 Nm	125 W	0,55 A	5 min	F	integr.	0,8 m		4 × 0,75 mm <sup>2</sup>	IP 44			•

230 V 50 Hz je standardní provedení  
110–120 V; 210–240 V 60 Hz / 100 V; 200 V na poptávku



JJA Soft-pohony pohybují žaluziemi zvláště tiše a jemně.

## Několik bodů hovořících ve prospěch elero-žaluziových pohonů!

**Bezúdržbový pomocník** elero-žaluziové pohony „JA“ jsou optimalizovány pro potřeby žaluzií. Jejich kvalita a přesnost je dělá bezúdržbovými pomocníky. Pohony jsou vybaveny integrovanou pojistkou proti přehřátí a komfortně nastavitelnými koncovými dorazy s kapacitou 85 otočení. Koncové dorazy jsou jednotlivé pro horní i spodní doraz a dobře přístupné. Všechny typy mají stejnou rychlost otáčení 26 ot./min. a zajišťují tak stejný pohyb na fasádě.

**Vysoká preciznost a jemný dojezd** díky Soft-brzdě. Kvalitu pohonů, mimo jiné, zaručují nezničitelné, bezúdržbové planetové převodovky, voděodolné pláště a sériové použití velmi precizních dílů. Exaktně fungující aretovatelné koncové spínače jsou další předností. To stejné platí pro rozměry. S 55 × 55 mm se pohon vejde do jakékoliv profilové lišty. JA-pohony se Soft-brzdou zaručují tichý nájezd na dorazy a naklápění lamel, bez otravného klapavého zvuku.

Váš elero odborný partner:



www.elero.com