

e l e r o

RevoLine: RolTop/D+ S/ S-868

Trubkové pohony pro rolety, plug & play

Použitelné pouze ve spojení s
pevnými aretačními závěsy a
nájezdovou zarážkou pancíře



pro hřídel min. Ø 40 mm

Elektronické nastavení koncových dorazů se soft dojetím na doraz.

Samo nastavitelné koncové dorazy s automatickým uvolněním na horním dorazu.

Alternativně Integrovaný rádiový přijímač se zpětnou vazbou a routingem na 868 MHz

Nástrčný přívodní kabel bílý 2m.

Paralelně zapojitelné.

Inteligentní měření a volba síly při každé nepřerušené jízdě.

Rozeznání najetí na překážku v obou směrech.

Ochrana proti přimrznutí.

Nastavení koncových dorazů

nahore	dole
automaticky	automaticky

	RolTop D+ S5	RolTop D+ S8	RolTop D+ S12	RolTop D+ S5-868	RolTop D+ S8-868	RolTop D+ S12-868
Jmenovité napětí	230V / 50 Hz					
Tichá brzda	•	•		•	•	
Kroučící moment	5Nm	8 Nm	12 Nm	5Nm	8 Nm	12 Nm
Otáčky /min.	17					
Rozsah kon.doraz.	40 otočení					
Jmenovitý proud	0,55 A		0,73 A	0,55 A		0,73 A
Jmenovitý příkon	130 W		168 W	130 W		168 W
Provozní teplota	-20 až +60°C					
Krytí	IP44					
Celková délka	545mm					
Hmotnost	1,3kg	1,3kg	1,2kg	1,2kg	1,3kg	1,3kg
K dodání	1 - 2 týdny					
Objednací číslo	30.237.0001	30.257.0001	30.817.0001	30.226.0006	30.216.0006	30.236.0006

Příslušenství pro RevoLine S



Unašeč a adapter jsou vždy v sadě

Katalog. číslo	Popis	S drážkou	Kulaté	Profil
22.017.0001	Ø 52 x 1,5 mm	•		
22.004.0001	Ø 63 x 1,0 mm	•		
22.011.0001	Ø 40 x 1,0 mm		•	
22.009.0001	Ø 40 x 1,5 mm		•	
13.119.0601	Ø 38 x 1,0 mm		•	
22.015.0001	Ø 42 x 1,0 mm		•	
22.071.0001	Ø 50 x 1,5 mm		•	
22.016.0001	Ø 50 x 2,0 mm,		•	
22.010.0001	pro 8-hran, SW 40			•
23.097.0001	Ø 42mm Silent Gliss			•
22.013.0001	Ø 42 x 2,0 mm			•
22.018.0001	Ø 43,5 mm			•
22.014.0001	Ø 45 mm, ZF45			•
22.002.0001	AXE Ø 48 mm, GHC			•
22.006.0001	pro 8-hran, SW 50			•
22.007.0001	Ø 50 x 1,5 mm, Siral			•
22.008.0001	54 x 0,5 mm, ZF54			•
22.005.0001	pro 8-hran, SW 60			•

Prodloužení délky kabelu oproti dodávanému 2m standardu

Kabel bílý, nástrčný 3m.	99.000.4201
Kabel bílý, nástrčný 5m.	99.000.4301
Kabel bílý, nástrčný 10m.	99.000.4401



Uložení pro 99.000.7401

23.322.0001



Mezideska hlavy pohonu

99.000.7401



Quickconnect - kabelová rychlospojka, IP65

23.395.2701



Adapter hlavy z S na M

22.145.0001



Montážní kabel

23.395.9000

e l e r o

RevoLine: RolTop/D+ M

Trubkové pohony pro rolety



pro hřídel min. Ø 50 mm.

Elektronické nastavení koncových dorazů se soft dojetím na doraz.

Samo nastavitelné koncové dorazy s automatickým uvolněním na horním dorazu.

Tichá „soft“ brzda do 20Nm.

Nástrčný přívodní kabel bílý 2m.

Paralelně zapojitelné.

Inteligentní měření a volba síly při každé nepřerušené jízdě.

Rozeznání najetí na překážku v obou směrech a její uvolnění.

Ochrana proti přimrznutí.

Nastavení koncových dorazů

nahoře	Dole
automaticky	automaticky

	RolTop /D+ M6	RolTop /D+ M10	RolTop /D+ M20	RolTop /D+ M30
Jmenovité napětí	230V / 50 Hz			
Krouticí moment	6Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Otáčky /min.	14			
Rozsah kon.doraz.	40 otočení			
Jmenovitý proud	0,52 A	0,6 A	0,9A	
Jmenovitý příkon	118 W	140 W	200 W	
Provozní teplota	-20 až +60°C			
Krytí	IP44			
Celková délka	446mm		526mm	516mm
Hmotnost	1,4kg	1,6kg	2,2kg	
K dodání	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny
Hlava elero	34.013.0001	34.023.0001	34.033.0001	34.043.0001

K dodání	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny
Hlava SH	39.013.0001	39.023.0001	39.033.0001	39.043.0001

Verze - 868 s vestavěným rádiovým přijímačem

	RolTop /D+ M6-868	RolTop /D+ M10-868	RolTop /D+ M20-868	RolTop /D+ M30-868
K dodání	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny
Hlava elero	34.014.0006	34.024.0006	34.034.0006	34.044.0006

K dodání	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny	1-2 týdny
Hlava SH	39.014.0006	39.024.0006	39.034.0006	39.044.0006

e l e r o

Příslušenství pro pohony řady L

Katalog. číslo	Popis	S drážkou	Kulaté	Profil
23.070.0001	Ø 78 x 1mm	•		
23.378.0001	Ø 85 x 1mm	•		
23.064.0001	Ø 63 x 1,5mm		•	
23.067.0001	Ø 70 x 1,5mm		•	
23.066.0001	Ø 70 x 2mm		•	
23.063.0001	Ø 98 x 2mm		•	
23.062.0001	Ø 102 x 2mm		•	
23.079.0001	Ø 133 x 2,5mm		•	
26.060.0001	SW70, Seve 8-hran			•
23.074.0001	80 Zuglüh-Feller			•
23.077.0001	Ø 85 x 1,2mm, Imbac			•
23.078.0001	SW102 x 2mm Alulux			•
23.072.0001	SW114, 8-hran Heroal			•
23.076.0001	Ø 128 x 1,5mm Alukon			•




Unašec a adapter jsou vždy v sadě




Uložení s centrováním
otvorem(alu)

23.003.0201



Uložení pro markýzy (alu)
závit M6/M8

23.003.0301



Universální uložení na desce
100x100mm

23.615.9901



Montážní kabel

23.243.0002



Montážní kabel

23.395.9000



**Prodloužení délky kabelu
oproti dodávanému 2m standardu**

Kabel bílý, nástrčný 3m. **99.000.4201**

Kabel bílý, nástrčný 5m. **99.000.4301**

Kabel bílý, nástrčný 10m. **99.000.4401**